



Splitterschutz

100mü

Safety film

Klar

One security system

Innenverlegung

Materialaufbau:

Einfache 100mü-Folie mit UV-Absorber.

SUNPROTECT® 100mü bürgt für eine lange Lebensdauer.

Kratzbeständige HC-Beschichtung auf der Oberfläche.

Hochwertiges
Pressure sensitive-Klebesystem.

Sicherheitsfolie zur Verstärkung des Splitterschutzes am Glas.

Anwendungsbereiche:

Firmen, Banken, Botschaften,
überall wo erhöhter Objektschutz
nötig ist.

Splitter bindende
Sicherheitsfolie zur Schadens-
und Verletzungsverhütung von
Personen und Eigentum

**STANDARD
DIN 52337**

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solarenergietransmission	77%
Gesamte Solarenergieabsorption	14%
Gesamte Solarenergiereflektion	9%
UV-Transmission	
(gemessen bei 300-380 nm)	9%
Schattierungskoeffizient	0.93
Sichtbare Lichttransmission	85%
Sichtbare Lichtabsorption	4%
Sichtbare Lichtreflektion	11%
Am Glas reduzierte Strahlung	
Durchbruchfestigkeit	19%
Materialstärke	112lb/inch
Struktur	125µ
G-Wert	1x100µ
	0.81

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind ca. Werte und wurden vom Hersteller in einem neutralen Materialprüfungsinstitut in den USA ermittelt.

Sun-Foiltec haftet nicht für Glasschäden die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.

Minimale Farbschwankungen vorbehalten.
Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält.